

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Rahmen 3-fach Typ:Primo fuer Exxact weiss

WDE002303

EAN Code: 3606480208065

Hauptmerkmale

Baureihe	Exxact
Ästhetischer Name	Primo
Produkt- oder Komponententyp	Abdeckrahmen
Anzahl der Reihen	3fach
Farbton	Weiß (RAL 9003)
Menge pro Satz	Satz à 5

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Oberfläche Einbau
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Normen	IEC 60884-1 EN 60669-1
Produktzertifizierungen	NEMKO FIMKO SEMKO CE
Schutzart (IP)	IP20
Oberflächenbeschaffenheit	Glänzend
Höhe	229 mm
Oberflächenbehandlung	Unbehandelt
Breite	87 mm
Tiefe	11,6 mm
Schutzart (IK)	IK03
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	1,000 cm
VPE 1 Breite	22,800 cm
VPE 1 Länge	8,600 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	52,000 g
VPE 2 Art	BB1

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	10,400 cm
VPE 2 Breite	26,200 cm
VPE 2 Länge	9,600 cm
VPE 2 Gewicht	330,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	60
VPE 3 Höhe	34,000 cm
VPE 3 Breite	38,200 cm
VPE 3 Länge	32,600 cm
VPE 3 Gewicht	4,406 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz	
Total lifecycle Carbon footprint	0.5 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	0.3 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	0.1 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Use Longer

Verlängerung der Lebensdauer	
Reparatur	Nein

Use Again

Reproduktion	
Recyclingfähigkeitspotential in %	37
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	 Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Image of product / Alternate images

Alternative

